



Scambiatori di calore elettrici per riscaldare fluidi liquidi o aereiformi con pressioni variabili fino a 300 bar.

Utilizzati in caso di alta differenza termica in ingresso e in uscita ( $\Delta T$ ) e per impianti che richiedano un alto apporto energetico al fine di ottimizzare gli spazi di ingombro.

## Applicazioni

- Azoto
- Olio
- Acqua
- Vapore
- Altri fluidi di processo

## Caratteristiche

Custodia IP55 - IP 66.

Tensione: Adatto fino a 690V di tensione.

Custodie disponibili in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile AISI 304L o AISI 316L.

Certificazione PED 2014/68/EU, ASME "U" o altri a richiesta.

Temperatura ambiente  $-60^{\circ}\text{C}$   $+60^{\circ}\text{C}$ .

Resistenza anti-condensa montata nella custodia disponibile a richiesta.

Gli scambiatori Zoppas Industries sono disegnati per elevate potenze fino a 3 MW per singola unità e per elevate pressioni.

Sistema di cut-out al raggiungimento di temperature e pressioni eccessive.

## Materiali del Serbatoio:

- Acciaio al carbonio
- Acciaio al carbonio per bassa temperatura
- Acciaio Inossidabile
- Duplex/Superduplex

## Codici di progettazione del serbatoio:

- PD 5500 2000 Cat 1
- AD MERKBLATT
- EN 13445
- VSR
- ASME

## Elementi resistivi prodotti da filo di resistenza in 80/20 NiCr e corazza in:

- Incoloy 800 - 825
- Inconel 600 - 625
- AISI 304, 309, 316L & 316TI, 321
- Titanio